




## ●特長




- 棲息する魚介類が活動しやすく、自由に出入りすることができます。
- 水流が減勢され、渦流となって回動し、溶存酸素の増加をもたらします。
- 適度の陰影を構成し、水草や藻類の生育によい環境をつくれます。
- Ⅰ・Ⅱ型は大型で施工も簡単であり、工期は大幅に短縮できます。
- Ⅲ型は積みブロックと組み合わせて使用することにより、経済的となります。

## ■規格図




### □ I 型 A 形



### □ I 型 B 形



### □ I 型 C 形



呼び名		使用区分	参考質量 (kg)	主要部寸法 (mm)	体積 (m <sup>3</sup> )	使用数 (個/m <sup>2</sup> )
I 型	A 形	基本	930	800×1,245×800	0.4045	1.0
	B 形	側端	383	800×620×800	0.1668	—
	C 形	天端	436	200×1,245×800	0.1896	—
II 型	A 形	基本	411	500×995×600	0.1788	2.0
	B 形	側端	176	500×495×600	0.0768	—
	C 形	天端	196	150×995×600	0.0856	—

呼び名		使用区分	参考質量 (kg)	主要部寸法 (mm)	体積 (m <sup>3</sup> )	使用数 (個/m <sup>2</sup> )
III 型	A 形	基本	117	250×1,000×350	0.0512	4.0
	B 形	側端	48	250×500×350	0.0211	—
	C 形	天端	76	100×1,000×350	0.0333	—